

arauco

RENOVA 3D Foil

Elegancia y Estilo para revestimientos

de uso interior o exterior protegido

Tablillas de MDF de 12 mm revestidas de un folio decorativo, ideales para revestir muros y cielos de forma rápida y simple.

- TERMINACIÓN DECORATIVA DE ALTA CALIDAD •
- FÁCIL DE INSTALAR Y LIMPIAR • DISEÑOS LISOS Y MADERADOS •



RANURA
CUADRADA



carbono neutral

arauco

CARACTERÍSTICAS

- MDF liviano recubierto con folio.
- La cara del revestimiento es recubierta y la trasera desnuda.
- Tablillas con traslape en sus costados, lo que facilita su instalación.
- Disponible en dos colores y cuatro diseños maderados:



Sereno



Loft



Quinoa



Trigo



Cacau




Moro

VENTAJAS

- Facilidad de transporte, manipulación y rapidez en la instalación.
- Terminación cálida y acogedora.
- Producto listo para usar, no necesita selladores ni barnices.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Sustrato	MDF Liviano
Recubrimiento	Folio
Espesor	12 mm
Formato	2400 x 123 mm
Avance lateral	108 mm
Unión	Machimbrado
Empaque	Paquetes de 5 unidades
Rendimiento por caja	1,296 m ²



PRINCIPALES APLICACIONES

- Se utiliza en paredes y techos para agregar textura y profundidad a los espacios.
- Fabricación de muebles, como paneles y puertas, para un acabado moderno.
- Empleado en tabiques y revestimientos interiores, mejorando la apariencia y estética.
- Puede ser usado en entornos comerciales para crear ambientes atractivos y funcionales.

INSTALACIÓN

FIG.1




FIG.2




FIG.3




FIG.4



FIG.5



Más detalles revisar en:

RECOMENDACIONES

- Estos materiales son higroscópicos, por lo que es fundamental protegerlos de la humedad, altas temperaturas, así como de la luz solar y el calor directo. Mantenga el material en un lugar seco y protegido, con humedad relativa entre 25% y 55%, y temperaturas de 10°C a 32°C.
- Use exclusivamente adhesivo de montaje para la fijación de las molduras. Evite el uso de adhesivos de contacto, ya que los solventes en estos productos pueden despegar el folio del sustrato MDF.
- Almacene horizontalmente y asegúrese de que los puntos de apoyo estén alineados al apilar.
- Evite vapores de solventes y no diluya adhesivos; respete los tiempos de secado.
- No coloque otros materiales sobre los bultos de molduras.