

Las tablillas de **Arauco Renova 3D Foil**, son diseñadas sólo para uso en interiores. Están compuestas por una estructura (Moldura) de MDF y con Folio utilizando como ligante un adhesivo termoplástico *Hot Melt*. Todos estos componentes son productos higroscópicos cuyos mayores enemigos son la humedad y las altas temperaturas.

**Por favor, tenga presente las siguientes recomendaciones de almacenamiento y transporte:**

- 1. Almacenar siempre en lugar protegido**, no a la intemperie, alejados de la humedad, exceso de calor y exposición directa al sol. Con una humedad entre 25% y 55% y la temperatura entre 10°C y 32°C.
- 2. Siempre almacenar en forma horizontal**, teniendo especial cuidado al apilar múltiples bultos o pallets, que los puntos de apoyo queden alineados. De lo contrario es posible que se produzcan deformaciones permanentes.
- 3. No exponer molduras** con folios o chapas a emanaciones gaseosas de solventes, ya que pueden afectar la adherencia de los recubrimientos. Dentro de esto, **NO diluir adhesivos** y siempre respetar los tiempos de oreado de los adhesivos de contacto.
- 4. No colocar otros materiales sobre los bultos** de molduras.
- 5. Se recomienda únicamente la utilización de adhesivo de montaje para la fijación.**  
**Los adhesivos de contacto no son recomendados** ya que los solventes de estos adhesivos **pueden despegar la chapa del sustrato madera o MDF**. Retire las cintas tipo Masking Tape, antes de 24 horas desde su colocación, de lo contrario el recubrimiento puede sufrir daños difíciles de reparar.
- 6. El apilado de las piezas debe ser en forma horizontal y recta** en su empaque original, evitando que las piezas se sometan a flexión.
- 7. Lugar de acopio o almacenamiento**, debe ser asegurando que **el producto no se humedezca y no reciba calor directo** ya sea por el sol o superficies radiantes.
- 8. Para el corte de las piezas se recomienda realizar con sierra Ingleteadora con disco sierra circular diamantada** que posea mínimo 60 dientes para corte de terminación fina y limpia.
- 9. No aplicar calor en forma directa**, puede reactivar adhesivo y despegar chapa (uso de interior).
- 10. No exponer producto al sol** ni fuentes de calor directa.
- 11. No exponer producto a la lluvia** ni a la humedad (uso de interior).