

**arauco**  
READYWALL

## Apariencia natural DE MADERA CON TEXTURA

ARAUCO ReadyWall es un sistema de revestimiento para paredes, compuesto por piezas que cuentan con un perfil traslapado, recubiertas por ambas caras con un laminado melamínico de alta calidad con protección de Cobre Antimicrobiano.

- ⇒ APLICACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL EN PAREDES INTERIORES
- ⇒ FÁCIL DE INSTALAR Y MANTENER
- ⇒ SUPERFICIE LIMPIABLE

[www.arauco.com](http://www.arauco.com)



[www.arauco.com](http://www.arauco.com)

**CARACTERÍSTICAS**

- Laminado melamínico de alta calidad por ambas caras.
- Superficie limpiable y fácil de mantener.
- Disponible en sustrato MDF de 12 mm de espesor y 1,22 m de largo.
- Cubre 1,10 m<sup>2</sup> de superficie por caja.
- No apto para zonas de alta humedad, como baños o cocinas.

**VENTAJAS DEL PRODUCTO**

- Fácil de instalar y mantener, ARAUCO ReadyWall convierte tus muros interiores de manera simple y rápida, sin procesos adicionales para la terminación final.
- **Protección de Cobre Antimicrobiano:** Reduce en un 99,9% la presencia de bacterias y gérmenes antes de 24 horas.
- Apariencia natural de madera con textura.
- Ideal para aplicaciones de muro horizontal y vertical.

**PRINCIPALES APLICACIONES**

- Producto creado especialmente para revestimiento en interiores como salas, comedores, dormitorios y oficinas.
- Puede ser aplicado tanto horizontal como vertical.
- Diseños que aportan naturalidad e innovación a los ambientes.

**RECOMENDACIONES**

- Producto no apto para zonas de alta humedad, como baños o cocinas.
- Instalar solamente en paredes verticales. No usar en paredes inclinadas ni cielos.

- La pared debe estar seca. Asegurarse que no haya indicios de humedad.
- Acondicionar el producto por 48 horas en el lugar donde será instalado.
- La cara del producto es texturada y la trascara lisa.
- Se puede instalar directamente sobre yeso cartón (drywall) o fibrocemento pintado o imprimado.
- Si se instala sobre OSB o terciado, considerar que no aporta resistencia al fuego a la pared.
- Si la pared no estuviera plana y aplomada, será necesario instalar una estructura base de madera.
- Para paredes de albañilería o concreto, o si se dispone verticalmente, se requiere instalar sobre soportes de madera.
- Para más recomendaciones e información de remates y terminaciones, visita la **Guía de Instalación** disponible en [www.arauco.com](http://www.arauco.com)

**ALMACENAMIENTO**

- Almacenar en forma horizontal.
- Almacenar bajo techo en lugares frescos, secos y que no estén expuestos al sol.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
Producto	Dimensiones			Avance	Tolerancias	
	espesor mm	largo m	ancho mm		mm	espesor mm
ARAUCO ReadyWall - MDF	12	1,22	133,35	115	-/+0,2	-/+3

**DISEÑOS**



Teka Ártico



Jerez



Hayward Oak

Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.