

arauco
Mill Run **MSD**

Madera seca en cámara, DIMENSIONADA Y ÁSPERA

Madera de Pino Radiata seca en cámara y dimensionada, indicada para diversas aplicaciones en embalaje y construcción.

- LIVIANA
- PROVENIENTE DE BOSQUES SUSTENTABLES
- BUENA RETENCIÓN DE CLAVOS Y TORNILLOS

www.arauco.com



carbono neutral

arauco

CARACTERÍSTICAS

- Madera de Pino Radiata proveniente de bosques sustentables.
- Dimensionada, cepillada y sin cepillar.
- Madera seca en cámara, contenido de humedad en torno al 15%.
- Calidad uniforme y consistente en sus dimensiones.
- Color homogéneo.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Madera liviana y fácil de trabajar.
- Muy buena retención de clavos y tornillos.
- Se consiguen estructuras estables.

PRINCIPALES APLICACIONES

- Fabricación de tarimas y embalajes.
- Inicio de obras.
- Moldajes.
- Piezas para escalera.
- Construcciones transitorias.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar la madera bajo techo, apilada de manera horizontal sobre 3 listones de madera.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Escuadrias			Tolerancias		
	espesor mm	anchos mm	largos m	espesor mm	ancho mm	largo mm
MSD Mill Run Cepillado	19	140	3,96	-0,5/+3	-0,5/+4	-0,5/+10
	19	190	3,96	-0,5/+3	-0,5/+4	-0,5/+10
	33	140	3,96	-0,5/+3	-0,5/+4	-0,5/+10
	33	190	3,96	-0,5/+3	-0,5/+4	-0,5/+10
MSD Mill Run Sin cepillar	22	245	3,96	-0,5/+3	-0,5/+4	-0,5/+10

Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.