

# arauco

## DUROLAC

### Liviano, flexible y homogéneo, EN SUSTRATO HDF TRUPÁN

Tablero delgado y laqueado por una de sus caras, complemento ideal de Melamina VESTO para aplicaciones en muebles, traseras y fondos de cajón.

- ⇒ FÁCIL DE TRABAJAR
- ⇒ VARIEDAD DE DISEÑOS
- ⇒ EXCELENTE TERMINACIÓN

[www.arauco.com](http://www.arauco.com)



## CARACTERÍSTICAS

- Laqueado UV de alta resistencia al roce por una de sus caras.
- Contenido de humedad: entre 6% y 10% promedio.
- Para uso interior.

## VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Versátil, listo para usar.
- Variedad de diseños.
- Fácil de trabajar y terminar.
- Liviano, flexible y homogéneo.

## PRINCIPALES APLICACIONES

- Traseras de muebles y fondos de cajón.
- Revestimiento interior de tabiques.
- Puertas.
- Escenografías y elementos publicitarios.

## RECOMENDACIONES

- Producto no apto para ambientes de alta humedad.
- Si se aplica en construcciones nuevas o remodelaciones, se recomienda instalar una vez que el concreto o mampostería haya secado y la humedad ambiente se ha estabilizado.
- En construcciones nuevas o remodelaciones mantener ventilados los ambientes y evitar concentración de humedad.

- Antes de ser instalado, aplicar una capa de sellador en la trascara del tablero.
- Si se usa como revestimiento, se debe dejar en el lugar de su instalación a lo menos 24 horas antes, para equilibrar su contenido de humedad.
- Cortar el tablero con discos equipados con filos de carburo de tungsteno o superior.
- Sistemas de fijación recomendados: clavos, tornillos o remaches de cabeza plana, adhesivos de contacto.

## ALMACENAMIENTO

- Los tableros deben almacenarse en forma horizontal y elevados del piso por medio de un sistema adecuado de soportes que permitan que los tableros queden totalmente planos.
- Almacenar bajo techo en lugares frescos, secos y que no estén expuestos al sol.
- Si las condiciones de almacenamiento son excesivamente húmedas o secas, los tableros deberán cubrirse con cobertores plásticos.
- Evitar golpes que puedan dañar los bordes de los tableros.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Sustrato	Dimensiones			Densidad	Tolerancias			
		espesor mm	largo m	ancho m		espesor mm	largo mm	ancho mm	diagonal mm
DUROLAC	MDF	2,8	2,44	1,85	800 - 860	-/+0,2	-/+2	-/+2	-/+2

## DISEÑOS

Blanco, Almendra, Cedro Natural, Cendra Escandinavo, Cerezo Natural, Gris, Haya, Negro, Roble Rústico, Sapelli, Teka Ártico y Wengue.

Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.